

Phoenix Contact UTTB 2,5-MT-P/P BU

€ 7,42

Kleur	Blauw
Breedte	5,2
Lengte	69,9 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	69,9
Diepte	64,4
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom In	22 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	64,4 mm
Model	Messcheidingsklem
Met geïntegreerde testbus	Nee
Uitvoering dwarsscheiding	Geen

