

# Phoenix Contact UTTB 2,5 OG

€ 3,67

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kleur</b>                                                         | Oranje                        |
| <b>Breedte</b>                                                       | 5,2                           |
| <b>Lengte</b>                                                        | 69,9 mm                       |
| <b>Montagewijze</b>                                                  | DIN-rail 35 mm                |
| <b>Hoogte</b>                                                        | 69,9                          |
| <b>Diepte</b>                                                        | 64,4                          |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                                           | 500 V                         |
| <b>Nom. (meet)stroom In</b>                                          | 24 A                          |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>                      | 0.140 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 0.140 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal isolatielichaam</b>                                     | Overig                        |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V0                            |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>                     | 0.140 - 1.500 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>    | 0.140 - 0.140 mm <sup>2</sup> |
| <b>Afsluitplaat noodzakelijk</b>                                     | Ja                            |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 1</b>                          | Schroefaansluiting            |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting 2</b>                          | Schroefaansluiting            |
| <b>Explosiegeteste uitvoering Ex-e</b>                               | Ja                            |
| <b>Aantal aansluitniveaus</b>                                        | 2                             |
| <b>Aantal klemposities per aansluitniveau</b>                        | 2                             |
| <b>Intern verbonden etages</b>                                       | Nee                           |
| <b>Breedte/Rastermaat</b>                                            | 5,2 mm                        |
| <b>Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte</b>                     | 64,4 mm                       |
| <b>Model</b>                                                         | Twee-etageklem                |
| <b>Geschikt voor geleidermateriaal</b>                               | Aluminium/koper               |

