Phoenix Contact UTTB 2,5 OG € 3,67

Kleur	Oranje
Breedte	5,2
Lengte	69,9 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	69,9
Diepte	64,4
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom In	24 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 4.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 4.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 1.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal aansluitniveaus	2
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	64,4 mm
Model	Twee-etageklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Duitsland (DE)

