Phoenix Contact UTTB 4-MT P/P BU € 8,25

Kleur	Blauw
Breedte	6,2
Lengte	69,9 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	69,9
Diepte	65
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom In	30 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 6.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 6.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 1.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	6,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	65 mm
Model	Messcheidingsklem
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Polen (PL)

