

Phoenix Contact WT-E HF 7,8X300

€ 0,55

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Transparant	Ja
Bevestigingswijze	Overig
Breedte	255 mm
Spanningstype	DC
RAL-nummer	7.035
Montagewijze	Snapbevestiging
Hoogte	255 mm
Diepte	129 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Met beschermafdekking	Nee
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 24.000 V
Bedrijfstemperatuur	-10.000 - 60.000 °C
EMC-uitvoering	Nee
Wandinbouw	Ja
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 85.000
Meetvermogen	10,1 W
Geschikt voor 19 inch inbouw	Nee
Aantal ventilatoren	1
Met filter	Ja
Dakventilator	Nee
Uitgevoerd als inschuifventilator	Nee
Debiet, vrijuitblazend	175 m³/h
Recirculatieventilator	Nee
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	Overig
Bandlengte	300 mm
Tekststrook	Geen
Banddikte	1,9 mm

Heropenbare sluiting	Nee
Bandsluiting	Kunststoflipje/-nok
MIL-toelating	Ja
UL-toelating	Nee
UV-stabiel conform ASTM D6779	Nee
VG-toelating	Nee
Montagetemperatuur	-10.000 - 60.000 °C
Max. bundeldiameter	75 mm
Model	Kabelbinder
Min. houdkracht	540 N

