

# Phoenix Contact WT-HF 3,6X290 BK

€ 0,05

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Kleur                                                | Zwart               |
| Halogeenvrij                                         | Ja                  |
| Oppervlaktebescherming                               | Geen (onbehandeld)  |
| Kwaliteitsklasse                                     | Overig              |
| Transparant                                          | Nee                 |
| Bevestigingswijze                                    | Geen                |
| Bedrijfstemperatuur                                  | -10.000 - 60.000 °C |
| Gebruikstemperatuur                                  | -40.000 - 85.000    |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | Overig              |
| Bandlengte                                           | 290 mm              |
| Tekststrook                                          | Geen                |
| Banddikte                                            | 1,25 mm             |
| Heropenbare sluiting                                 | Nee                 |
| Bandsluiting                                         | Kunststoflipje/-nok |
| MIL-toelating                                        | Ja                  |
| UL-toelating                                         | Ja                  |
| UV-stabiel conform ASTM D6779                        | Nee                 |
| VG-toelating                                         | Nee                 |
| Montagetemperatuur                                   | -10.000 - 60.000 °C |
| Max. bundeldiameter                                  | 80 mm               |
| Model                                                | Kabelbinder         |
| Min. houdkracht                                      | 130 N               |

