

Phoenix Contact WT-STEEL S 4,6X360

€ 0,86

Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Transparant	Nee
Bevestigingswijze	Geen
Breedte	255 mm
Spanningstype	AC
RAL-nummer	7.035
Montagewijze	Snapbevestiging
Hoogte	255 mm
Diepte	129 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	104.000 - 126.000 V
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	104.000 - 126.000 V
Met beschermafdekking	Nee
Bedrijfstemperatuur	-80.000 - 538.000 °C
EMC-uitvoering	Ja
Wandinbouw	Ja
Gebruikstemperatuur	-80.000 - 538.000
Meetvermogen	35,5 W
Geschikt voor 19 inch inbouw	Nee
Aantal ventilatoren	1
Met filter	Ja
Dakventilator	Nee
Uitgevoerd als inschuifventilator	Nee
Debiet, vrijuitblazend	175 m³/h
Recirculatieventilator	Nee
Bandlengte	360 mm
Tekststrook	Geen
Banddikte	0,26 mm

Heropenbare sluiting	Nee
Bandsluiting	Bal-/kogelsluiting
MIL-toelating	Ja
UL-toelating	Nee
UV-stabiel conform ASTM D6779	Nee
VG-toelating	Nee
Montagetemperatuur	-80.000 - 538.000 °C
Max. bundeldiameter	102 mm
Model	Kabelbinder
Min. houdkracht	890 N

