

# Phoenix Contact WT-STEEL S 7,9X679

€ 1,71

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Kleur</b>                         | Zilver               |
| <b>Halogeenvrij</b>                  | Ja                   |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>        | Geen (onbehandeld)   |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>              | Overig               |
| <b>Transparant</b>                   | Nee                  |
| <b>Bevestigingswijze</b>             | Geen                 |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>           | -80.000 - 538.000 °C |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>           | -80.000 - 538.000    |
| <b>Bandlengte</b>                    | 679 mm               |
| <b>Tekststrook</b>                   | Geen                 |
| <b>Banddikte</b>                     | 0,26 mm              |
| <b>Heropenbare sluiting</b>          | Nee                  |
| <b>Bandsluiting</b>                  | Bal-/kogelsluiting   |
| <b>MIL-toelating</b>                 | Ja                   |
| <b>UL-toelating</b>                  | Nee                  |
| <b>UV-stabiel conform ASTM D6779</b> | Nee                  |
| <b>VG-toelating</b>                  | Nee                  |
| <b>Montagetemperatuur</b>            | -80.000 - 538.000 °C |
| <b>Max. bundeldiameter</b>           | 203 mm               |
| <b>Model</b>                         | Kabelbinder          |
| <b>Min. houdkracht</b>               | 1.335 N              |

