

## Phoenix Contact XT 2,5 OG

€ 1,02

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kleur                                                         | Oranje                        |
| Breedte                                                       | 5,2                           |
| Montagewijze                                                  | DIN-rail 35 mm                |
| Hoogte                                                        | 48,6                          |
| Diepte                                                        | 35,3                          |
| Nom. (meet)spanning                                           | 800 V                         |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -60.000 - 110.000 °C          |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 24 A                          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 0.500 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.750 - 4.000 mm <sup>2</sup> |
| Materiaal isolatielichaam                                     | Overig                        |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 0.500 - 0.500 mm <sup>2</sup> |
| Afsluitplaat noodzakelijk                                     | Ja                            |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1                          | Overig                        |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2                          | Overig                        |
| Aantal klemposities per aansluitniveau                        | 2                             |
| Intern verbonden etages                                       | Ja                            |
| Geschikt voor geleidermateriaal                               | Aluminium/koper               |

