

PHOENIX contactblok HC-M-08-PT-M

€ 13,78

Breedte	14,6 mm
Aantal polen	8
Hoogte	34,1 mm
Diepte	38,85 mm
Nom. (meet)spanning	400 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 125.000 °C
Met draadbescherming	Nee
Contactuitvoering	Pen
Materiaal contactcoating	Zilver
Contactinzetstuk zonder contacten	Nee
Met aardgeleider	Nee
Materiaal contact	Koper
Nom. (meet)stroom In	16 A
Omgevingstemperatuur	125.000 - 125.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.500 - 2.500 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.500 - 2.500 mm ²
Min. aantal steekcycli	500
Toegekende stootspanning	6 kV
Vervuilingsgraad	3
Materiaal contact inzetstuk	Overig
Aantal vermogenscontacten	8
Diameter insteekcontact	2,5 mm
Overspanningscategorie	III
Aantal stuurcontacten	0
Model	Contactblok

