

PHOENIX digitale module IB IL 24 DI8/HD-PAC

€ 60,12

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	12,15 mm
Hoogte	120,111 mm
Diepte	70,43 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Type ingangsspanning	DC
Spanningstype voedingsspanning	DC
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee

Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
IO-Link Master	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Voedingsspanning bij DC	19.200 - 30.000 V
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Aantal digitale ingangen	8
Aantal digitale uitgangen	0
Type digitale uitgang	Geen
Vertragingstijd bij signaalwisseling	0.001 - 0.001 ms
Met optische interface	Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar	Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk	Ja
Systeemcomponenten	Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Configureerbare digitale ingangen	Nee
Configureerbare digitale uitgangen	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee

Toegestane spanning aan ingang	-3.000 - 5.000 V
Ingangsstroom bij signaal 1	0,002 mA
Model	Digitale module
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	Nee

