

# PHOENIX kabelconnector FKC 2,5/ 2-STF-5,08

€ 1,72

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aantal polen                                                  | 2                             |
| Materiaal behuizing                                           | Overig                        |
| Nom. (meet)spanning                                           | 320 V                         |
| Uitvoering elektrische aansluiting                            | Veerklemaansluiting           |
| Kleur behuizing                                               | Groen                         |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -40.000 - 100.000 °C          |
| Contactuitvoering                                             | Contrastekker (female)        |
| Materiaal contactcoating                                      | Tin                           |
| Materiaal contact                                             | Koper                         |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 12 A                          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 0.200 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.200 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Materiaal isolatielichaam                                     | Polyamide (PA)                |
| Verbindingswijze                                              | Overig                        |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                            |
| Rastermaat aansluitingen                                      | 5,08 mm                       |
| Aantal insteekcontactrijen                                    | 1                             |
| Rastermaat contact                                            | 5,08 mm                       |
| Toegekende stootspanning                                      | 4 kV                          |
| Vervuilingsgraad                                              | 2                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 0.250 - 2.500 mm <sup>2</sup> |
| Overspanningscategorie                                        | III                           |
| Aansluitbaar kabeltype                                        | Ronde kabel                   |
| Hoek contact/geleideraansluiting                              | Overig                        |
| Coating behuizing                                             | Niet van toepassing           |
| Aantal insteekcontacten                                       | 2                             |
| Model                                                         | Printconnectoren              |

