

PHOENIX kabelrol SAC-4P-100,0-PUR/0,25

€ 310,22

Categorie	Overig
Aantal aders	4
Functiebehoud	Geen
Nom. geleiderdoorsnede	0,25 mm ²
Materiaal aderisolatie	Overig
Adercodering	Overig
Brandvertraging	Overig
Mantelkleur	Overig
Afscherming groepen	Overig
Mantelmateriaal	Overig
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-25.000 - 80.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	3,95 mm
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding	44 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	40 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	20 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
UV-bestendig	Nee
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Overig
Nom. geleiderdiameter	1,17 mm
Specificatie aderisolatie	Polypropyleen (PP)
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Chemische bescherming	Geen
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Model	Kabelrol

