

PHOENIX klem voor hoge stromen UKH 95

€ 30,18

Kleur	Grijs
Breedte	25
Lengte	83 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	83
Diepte	90
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	232 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 95.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	35.000 - 95.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	25.000 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	35.000 - 35.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	25 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	90 mm
Model	Klem voor hoge stromen
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

