

PHOENIX koppelrelais PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2

€ 120,24

Uitvoering	Basisapparaat
Breedte	22,5 mm
Hoogte	114,5 mm
Diepte	112 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Met afneembare klemmen	Ja
Afvalvertraging	0.020 - 0.020 s
Met goedkeuring volgens UL	Nee
Met startingang	Nee
Met terugkoppelkring	Nee
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders	0
Met mutingfunctie	Nee
Met goedkeuring volgens BG BIA	Nee
Geschikt voor controle van magneetschakelaars	Nee
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars	Nee
Geschikt voor controle van noodstopcircuits	Nee
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen	Nee
Geschikt voor controle van tactiele sensors	Nee
Geschikt voor controle van ventielen	Nee
Stopcategorie volgens IEC 60204	Overig

Uitlezing ingangen

Met goedkeuring volgens TÜV

Model

Overig

Ja

Koppelrelais

