

PHOENIX microdoorvoerklem MP 1,5

€ 0,64

Kleur	Grijs
Breedte	4,2
Lengte	21 mm
Montagewijze	DIN-rail 15 mm
Hoogte	21
Diepte	27,2
Nom. (meet)spanning	500 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	17,5 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 1.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	4,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	27,2 mm
Model	Microdoorvoerklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

