

PHOENIX printconnectoren MC 1,5/ 6-STF-3,81

€ 5,22

Aantal polen	6
Nom. (meet)spanning	160 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Kleur behuizing	Groen
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 100.000 °C
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Tin
Materiaal contact	Koper
Nom. (meet)stroom In	8 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.080 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.080 - 1.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Verbindingswijze	Printplaat naar kabel
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Rastermaat aansluitingen	3,81 mm
Aantal insteekcontactrijen	1
Rastermaat contact	3,81 mm
Toegekende stootspanning	2,5 kV
Vervuilingsgraad	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.750 - 0.750 mm ²
Overspanningscategorie	III
Coating behuizing	Niet van toepassing
Aantal insteekcontacten	6
Model	Printconnectoren
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Duitsland (DE)

