

PHOENIX printplaatc FMC 1,5/20-STF-3,5

€ 12,17

Aantal polen	20
Materiaal behuizing	Overig
Nom. (meet)spanning	160 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Kleur behuizing	Groen
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 100.000 °C
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Tin
Materiaal contact	Koper
Nom. (meet)stroom In	8 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 1.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Polyamide (PA)
Verbindingswijze	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Rastermaat aansluitingen	3,5 mm
Aantal insteekcontactrijen	1
Rastermaat contact	3,5 mm
Toegekende stootspanning	2,5 kV
Vervuilingsgraad	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.750 mm ²
Overspanningscategorie	III
Aansluitbaar kabeltype	Ronde kabel
Hoek contact/geleideraansluiting	Overig
Coating behuizing	Niet van toepassing
Aantal insteekcontacten	20
Model	Printplaatconnectoren

