

PHOENIX printplaatconnector FKC 2,5 HC/ 3-STF

€ 3,44

Aantal polen	3
Materiaal behuizing	Overig
Nom. (meet)spanning	320 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Kleur behuizing	Groen
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 100.000 °C
Contactuitvoering	Contrastekker (female)
Materiaal contactcoating	Tin
Materiaal contact	Koper
Nom. (meet)stroom In	16 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 2.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 2.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Polyamide (PA)
Verbindingswijze	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Rastermaat aansluitingen	5 mm
Aantal insteekcontactrijen	1
Rastermaat contact	5 mm
Toegekende stootspanning	4 kV
Vervuilingsgraad	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 2.500 mm ²
Overspanningscategorie	III
Aansluitbaar kabeltype	Ronde kabel
Hoek contact/geleideraansluiting	Overig
Coating behuizing	Niet van toepassing
Aantal insteekcontacten	3
Model	Printconnectoren

