# PHOENIX PT 6-DREHSILED 24 (5X20) € 11,73

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Zwart |
| **Breedte** | 12,3 |
| **Lengte** | 77,7 mm |
| **Montagewijze** | DIN-rail 35 mm |
| **Hoogte** | 77,7 |
| **Diepte** | 49,8 |
| **Nom. (meet)spanning** | 24 V |
| **Bedrijfstemperatuur** | -60.000 - 110.000 °C |
| **Nom. (meet)stroom In** | 10 A |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.500 - 10.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls** | 0.500 - 10.000 mm² |
| **Materiaal isolatielichaam** | Overig |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94** | V0 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls** | 0.500 - 6.000 mm² |
| **Afsluitplaat noodzakelijk** | Nee |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 1** | Overig |
| **Uitvoering elektrische aansluiting 2** | Overig |
| **Aantal aansluitniveaus** | 1 |
| **Breedte/Rastermaat** | 12,3 mm |
| **Uitvoering zekeringspatroon** | Overig |
| **Model** | Zekeringsaansluitklem |
| **EFNA0008** | V0 |
| **Land van herkomst** | India (IN) |

