PHOENIX scheidingsrijgklem UT 4-TG € 2,95

Kleur	Grijs
Breedte	6,2
Lengte	57,8 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	57,8
Diepte	47,5
Nom. (meet)spanning	500 V
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 6.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 6.000 mm²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.140 - 1.500 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	1
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	6,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	47,5 mm
Model	Scheidingsklem
EFNA0008	V0
Land van herkomst	Duitsland (DE)

