

PHOENIX scheidingsversterker MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP

€ 221,62

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	17,5 mm
Montagewijze	Overig
Hoogte	107,9 mm
Diepte	113,7 mm
Aantal kanalen	2
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Opgenomen vermogen	1,1 W
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Type voeding	Overig
Bedrijfstemperatuur	-40.000 - 60.000 °C
Nom. voedingsspanning bij DC	19.200 - 253.000 V
Intrinsieke veiligheid conform EN 60947-5-6 NAMUR	Ja
Galvanische scheiding tussen ingangen	Nee
Bouwvorm apparaat	Inbouwapparaat
Storingsmelduitgang	Nee
Galvanische scheiding tussen uitgang naar uitgang	Ja
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang	Ja
Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en alle andere stroomcircuits	Ja
Aantal ingangen volgens NAMUR	2
Aantal uitgangscircuits optorelais	0
Aantal uitgangscircuits relais maakcontact	0
Aantal uitgangscircuits relais wisselcontact	2
Aantal uitgangscircuits transistor antivalent	0
Aantal uitgangscircuits transistor npn	0
Aantal uitgangscircuits transistor pnp	0
Aantal uitgangscircuits transistor potentiaalvrij	0
Aantal ingangen, potentiaalvrij	2
Schakelvermogen	500 VA
Nom. voedingsspanning bij AC	19.200 - 253.000 V

Schakelspanning

250 V

Model

Scheidingsschakelversterker

