

# PHOENIX scheidingsversterker MINI MCR-SL-I-I

€ 252,02

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP20                      |
| Breedte                                 | 6,2 mm                    |
| Montagewijze                            | Snapbevestiging draagrail |
| Hoogte                                  | 93,1 mm                   |
| Diepte                                  | 101,2 mm                  |
| Aantal kanalen                          | 1                         |
| Uitvoering elektrische aansluiting      | Schroefaansluiting        |
| Opgenomen vermogen                      | 0,45 W                    |
| SIL conform IEC 61508                   | Geen                      |
| Type voeding                            | Overig                    |
| Bedrijfstemperatuur                     | -20.000 - 65.000 °C       |
| Nom. voedingsspanning bij DC            | 19.200 - 30.000 V         |
| Aantal uitgangsbereiken +10 V ... -10 V | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken +5 V ... -5 V   | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 1 V     | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 10 mA  | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V    | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 100 mV | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2 V     | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2,5 V   | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA  | 1                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 20 V    | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 200 mV | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 24 V    | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V... 30 V     | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 300 mV | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 5 mA   | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V     | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 500 mV | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 60 mV  | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken -1 V ... +1 V   | 0                         |
| Aantal uitgangsbereiken 1 V ... 5 V     | 0                         |

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Aantal uitgangsbereiken -10 mA ... +10 mA   | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -10 V ... +10 V     | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 0 V        | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 2 V        | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -100 mV ... +100 mV | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -2 V ... +2 V       | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V        | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V   | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -20 mA ... +20 mA   | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -20 V ... +20 V     | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 0 mA      | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 4 mA      | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -300 mV ... +300 mV | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA      | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken -5 mA ... +5 mA     | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -5 V ... +5 V       | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 0 V         | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 1 V         | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -500 mV ... +500 mV | 0 |
| Aantal uitgangsbereiken -60 mV ... +60 mV   | 0 |
| Aantal ingangsbereiken +10 V ... -10 V      | 0 |
| Aantal ingangsbereiken +5 V ... -5 V        | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V ... 1 V          | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA       | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V         | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV      | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2 V          | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2,5 V        | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA       | 1 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V ... 20 V         | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV      | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V ... 24 V         | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 V ... 30 V         | 0 |
| Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 300 mV      | 0 |

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA</b>              | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken 0 V ... 5 V</b>                | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 500 mV</b>            | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV</b>             | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V</b>              | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken 1 V ... 5 V</b>                | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA</b>          | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V</b>            | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken 10 V ... 0 V</b>               | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken 10 V ... 2 V</b>               | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV</b>        | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V</b>              | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V</b>               | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V</b>          | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA</b>          | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V</b>            | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 0 mA</b>             | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 4 mA</b>             | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV</b>        | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA</b>             | 1                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA</b>            | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V</b>              | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken 5 V ... 0 V</b>                | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken 5 V ... 1 V</b>                | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV</b>        | 0                     |
| <b>Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV</b>          | 0                     |
| <b>Last</b>                                              | 500.000 - 500.000 Ohm |
| <b>Intrinsieke veiligheid conform EN 60947-5-6 NAMUR</b> | Nee                   |
| <b>Galvanische scheiding tussen ingangen</b>             | Nee                   |
| <b>Bouwvorm apparaat</b>                                 | Inbouwapparaat        |
| <b>Storingsmelduitgang</b>                               | Nee                   |
| <b>Temperatuurdriфт</b>                                  | 0,01 %/K              |
| <b>Model</b>                                             | Scheidingsversterker  |

