

PHOENIX sensor/actor con. SACC-M12FS-4QO-0,75-VA

€ 16,73

Afgeschermd	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Type vergrendeling	Overig
Nom. (meet)spanning	250 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Insijaansluiting
Coating behuizing	Overig
Met status-indicatie	Nee
Contactuitvoering	Overig
Materiaal contactcoating	Nikkel
Met aardgeleider	Nee
Nom. (meet)stroom In	4 A
Omgevingstemperatuur	-25.000 - 80.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.340 - 0.750 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.340 - 0.750 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.340 - 0.750 mm ²
Min. aantal steekcycli	100
Uitvoering behuizing	Recht
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	IP65
Vervuilingsgraad	3
Aantal vermogenscontacten	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.340 - 0.750 mm ²
Overspanningscategorie	III
Voor buitendiameter kabel	4.000 - 8.000 mm
Materiaal schroefdraadring	Overig
Aantal stuurcontacten	4
Aantal data contacten	0
Diameter connector	18,4 mm
Model	Connector

