

PHOENIX sensor/actor connector SACC-M12FS-5CON-PG7 € 17,24

Afgeschermd	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Type vergrendeling	Overig
Nom. (meet)spanning	48 V
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Coating behuizing	Overig
Met status-indicatie	Nee
Contactuitvoering	Overig
Materiaal contactcoating	Overig
Met aardgeleider	Nee
Nom. (meet)stroom In	4 A
Omgevingstemperatuur	-40.000 - 85.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.250 - 0.750 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.250 - 0.750 mm ²
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	HB
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.250 - 0.750 mm ²
Min. aantal steekcycli	50
Uitvoering behuizing	Recht
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	IP67
Vervuilingsgraad	3
Aantal vermogenscontacten	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.750 mm ²
Overspanningscategorie	II
Materiaal schroefdraadring	Kunststof
Aantal stuurcontacten	5
Aantal data contacten	0
Model	Connector

