

PHOENIX uitbreidingsmoduul PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP

€ 206,41

Uitvoering	Uitbreidingsapparaat
Breedte	17,5 mm
Hoogte	116,6 mm
Diepte	114,5 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Met afneembare klemmen	Ja
Afvalvertraging	0.050 - 0.050 s
Met goedkeuring volgens UL	Nee
Met startingang	Nee
Met terugkoppelkring	Nee
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact	5
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact	1
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders	0
Met mutingfunctie	Nee
Met goedkeuring volgens BG BIA	Nee
Geschikt voor controle van magneetschakelaars	Nee
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars	Nee
Geschikt voor controle van noodstopcircuits	Nee
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen	Nee
Geschikt voor controle van tactiele sensors	Nee
Geschikt voor controle van ventielen	Nee
Stopcategorie volgens IEC 60204	Overig
Uitlezing ingangen	Overig

Met goedkeuring volgens TÜV

Ja

Model

Uitbreidingsmoduul

