

## PHOENIX veiligheidsrelais PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP € 217,43

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Uitvoering</b>                                                          | Basisapparaat       |
| <b>Breedte</b>                                                             | 12,5 mm             |
| <b>Hoogte</b>                                                              | 116,6 mm            |
| <b>Diepte</b>                                                              | 114,5 mm            |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                                  | Veerklemaansluiting |
| <b>Type stuurspanning</b>                                                  | DC                  |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij DC</b>                                        | 24.000 - 24.000 V   |
| <b>Draagrailmontage mogelijk</b>                                           | Ja                  |
| <b>Met afneembare klemmen</b>                                              | Ja                  |
| <b>Afvalvertraging</b>                                                     | 0.175 - 0.250 s     |
| <b>Met goedkeuring volgens UL</b>                                          | Nee                 |
| <b>Met startingang</b>                                                     | Nee                 |
| <b>Met terugkoppelkring</b>                                                | Ja                  |
| <b>Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact</b>             | 3                   |
| <b>Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact</b>               | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders</b>           | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders</b>             | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact</b>             | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact</b>               | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders</b>           | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders</b>             | 0                   |
| <b>Met mutingfunctie</b>                                                   | Nee                 |
| <b>Met goedkeuring volgens BG BIA</b>                                      | Nee                 |
| <b>Geschikt voor controle van magneetschakelaars</b>                       | Ja                  |
| <b>Geschikt voor controle van naderingsschakelaars</b>                     | Nee                 |
| <b>Geschikt voor controle van noodstopcircuits</b>                         | Ja                  |
| <b>Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen</b> | Ja                  |
| <b>Geschikt voor controle van positieschakelaars</b>                       | Ja                  |
| <b>Geschikt voor controle van tactiele sensors</b>                         | Nee                 |
| <b>Geschikt voor controle van ventielen</b>                                | Nee                 |
| <b>Stopcategorie volgens IEC 60204</b>                                     | Overig              |
| <b>Uitlezing ingangen</b>                                                  | Overig              |

Met goedkeuring volgens TÜV

Ja

Model

Veiligheidsrelais

