

# PHOENIX veiligheidsrelais PSR-SPP-24DC/ESD/5X1/1X2/300

€ 489,98

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Uitvoering</b>                                                          | Basisapparaat       |
| <b>Breedte</b>                                                             | 45 mm               |
| <b>Hoogte</b>                                                              | 112 mm              |
| <b>Diepte</b>                                                              | 114,5 mm            |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                                  | Veerklemaansluiting |
| <b>Type stuurspanning</b>                                                  | DC                  |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij DC</b>                                        | 24.000 - 24.000 V   |
| <b>Draagrailmontage mogelijk</b>                                           | Ja                  |
| <b>Met afneembare klemmen</b>                                              | Ja                  |
| <b>Afvalvertraging</b>                                                     | 0.600 - 0.600 s     |
| <b>Met goedkeuring volgens UL</b>                                          | Nee                 |
| <b>Met startingang</b>                                                     | Nee                 |
| <b>Met terugkoppelkring</b>                                                | Ja                  |
| <b>Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact</b>             | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact</b>               | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders</b>           | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders</b>             | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact</b>             | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact</b>               | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders</b>           | 0                   |
| <b>Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders</b>             | 0                   |
| <b>Met mutingfunctie</b>                                                   | Nee                 |
| <b>Met goedkeuring volgens BG BIA</b>                                      | Nee                 |
| <b>Geschikt voor controle van magneetschakelaars</b>                       | Ja                  |
| <b>Geschikt voor controle van naderingsschakelaars</b>                     | Nee                 |
| <b>Geschikt voor controle van noodstopcircuits</b>                         | Ja                  |
| <b>Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen</b> | Ja                  |
| <b>Geschikt voor controle van positieschakelaars</b>                       | Ja                  |
| <b>Geschikt voor controle van tactiele sensors</b>                         | Nee                 |
| <b>Geschikt voor controle van ventielen</b>                                | Nee                 |
| <b>Stopcategorie volgens IEC 60204</b>                                     | Overig              |

**Uitlezing ingangen**

**Met goedkeuring volgens TÜV**

**Opkomvertragingstijd**

**Model**

Overig

Ja

0.070 - 0.070

Veiligheidsrelais

