

PHOENIX veiligheidsrelais PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2€ 530,06

Uitvoering	Basisapparaat
Breedte	45 mm
Hoogte	112 mm
Diepte	114,5 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Met afneembare klemmen	Ja
Afvalvertraging	0.120 - 0.200 s
Met goedkeuring volgens UL	Nee
Met startingang	Nee
Met terugkoppelkring	Ja
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders	0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders	0
Met mutingfunctie	Nee
Met goedkeuring volgens BG BIA	Nee
Geschikt voor controle van magneetschakelaars	Ja
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars	Nee
Geschikt voor controle van noodstopcircuits	Ja
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen	Nee
Geschikt voor controle van positieschakelaars	Ja
Geschikt voor controle van tactiele sensors	Nee
Geschikt voor controle van ventielen	Nee
Stopcategorie volgens IEC 60204	Overig
Uitlezing ingangen	Overig

Met goedkeuring volgens TÜV

Ja

Opkomvertragingstijd

0.060 - 0.060

Model

Veiligheidsrelais

