

PHOENIX verbindingssrijgklem MPT 1,5/S

€ 0,71

Kleur	Grijs
Breedte	3,5
Lengte	33,55 mm
Montagewijze	DIN-rail 15 mm
Hoogte	33,55
Diepte	28,1
Nom. (meet)spanning	500 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	17,5 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 1.500 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 1.500 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	3,5 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	28,1 mm
Model	Minidoorgangsklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

