

PHOENIX verbindingssrijgklem PTTB 2,5

€ 2,11

Kleur	Grijs
Breedte	5,2
Lengte	68 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	68
Diepte	45,8
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom In	22 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.140 - 4.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.140 - 4.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.140 - 0.140 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Aantal aansluitniveaus	2
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	5,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	45,8 mm
Model	Twee-etageklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

