

PHOENIX verbindingssrijgklem PTTBS 4

€ 2,41

Kleur	Grijs
Breedte	6,2
Lengte	96 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	96
Diepte	54,5
Nom. (meet)spanning	800 V
Nom. (meet)stroom In	28 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.200 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	0.200 - 6.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	0.250 - 0.250 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Overig
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal aansluitniveaus	2
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Nee
Breedte/Rastermaat	6,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	54,5 mm
Model	Twee-etageklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

