

## PHOENIX verbindingssrijgklem ST 6 BU

€ 2,60

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kleur                                                         | Blauw                          |
| Breedte                                                       | 8,2                            |
| Lengte                                                        | 69,5 mm                        |
| Montagewijze                                                  | DIN-rail 35 mm                 |
| Hoogte                                                        | 69,5                           |
| Diepte                                                        | 43,5                           |
| Nom. (meet)spanning                                           | 1.000 V                        |
| Bedrijfstemperatuur                                           | -60.000 - 110.000 °C           |
| Nom. (meet)stroom In                                          | 41 A                           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads                      | 0.200 - 10.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.200 - 6.000 mm <sup>2</sup>  |
| Materiaal isolatielichaam                                     | Overig                         |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94          | V0                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls    | 0.250 - 0.250 mm <sup>2</sup>  |
| Afsluitplaat noodzakelijk                                     | Ja                             |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1                          | Veerklemaansluiting            |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2                          | Veerklemaansluiting            |
| Explosiegeteste uitvoering Ex-e                               | Ja                             |
| Aantal klemposities per aansluitniveau                        | 2                              |
| Intern verbonden etages                                       | Ja                             |
| Breedte/Rastermaat                                            | 8,2 mm                         |
| Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte                     | 43,5 mm                        |
| Model                                                         | Aansluitklem                   |
| Geschikt voor geleidermateriaal                               | Aluminium/koper                |

