

PHOENIX verbindingssrijgklem UK 16 N

€ 4,98

Kleur	Grijs
Breedte	12,2
Lengte	42,5 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	42,5
Diepte	54
Nom. (meet)spanning	800 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	76 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	2.500 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	4.000 - 16.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 6.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	1.500 - 1.500 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	12,2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	54 mm
Model	Aansluitklem
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

