

PHOENIX verbindingssrijgklem UKH 150

€ 39,49

Kleur	Grijs
Breedte	31
Lengte	100 mm
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Hoogte	100
Diepte	107,3
Nom. (meet)spanning	1.000 V
Bedrijfstemperatuur	-60.000 - 110.000 °C
Nom. (meet)stroom In	309 A
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	35.000 - 150.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls	50.000 - 150.000 mm ²
Materiaal isolatielichaam	Overig
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	25.000 - 50.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls	50.000 - 50.000 mm ²
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Ja
Aantal klemposities per aansluitniveau	2
Intern verbonden etages	Ja
Breedte/Rastermaat	31 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte	107,3 mm
Model	Klem voor hoge stromen
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

