

PHOENIX voeding - TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 HEIJNDIJK € 270,33

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	42 mm
Gestabiliseerd	Ja
Hoogte	130 mm
Diepte	160 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Opgenomen vermogen	285,7 VA
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
1e Secundaire spanning	36.000 - 55.000 V
Secundaire spanning instelbaar	Ja
Max. uitgangsstroom 1	7,5 A
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wandmontage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz	100.000 - 240.000 V
Nom. voedingsspanning bij DC	110.000 - 275.000 V
Kortsluitvast	Ja
Vermogensafgifte	240 W
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Nom. uitgangsspanning 1	48 V
Nom. uitgangsstroom 1	5 A
Inbouwhoogte	130 mm
Directe montage mogelijk	Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz	100.000 - 240.000 V
Model	Voeding

