

PROLUMIA led downlight Rond 14w 3000/4000k ip54

€ 65,50

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Geen
Aansluitwijze	Steekklem
Beschermingsklasse	II
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	58 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	170 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad (NEMA)	3R
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Slagvastheid	IK07
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor lampvermogen	8.000 - 14.000 W
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	14 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.986 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	180.000 h
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee

Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	960 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	159 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	55 mm
Vermogensfactor	0,9
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Constance lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	200.000 - 350.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	45
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	27
Flikkerende waarde Pst LM	0,009
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,4
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	A
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Hoogglans
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.750 - 2.500 mm ²
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	1108.000 - 1986.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Overig

Inbouwdiameter	140.000 - 150.000
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	93
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	104.000 h
Model	LED Pro-Fusion
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	152.000 - 162.000
EF018714	1163.000 - 1992.000
EF018921	Geen
EF018918	Geen
Inbouwhoogte	55.000 - 55.000
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF018920	0
EF019111	Nee
EF019128	20
Land van herkomst	China (CN)

