

PROLUMIA led floodlight 50w 5700k 100-240vac

€ 70,50

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	I
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	A++
Slagvastheid	IK07
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Materiaal afdekking	Glas opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	5700.000 - 5700.000 K
Max. systeemvermogen	50 W
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Reflector
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Lichtuittrede	Direct

Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	70-79
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Specifieke lichtstroom armatuur	119 lm/W
Reflector	Mat
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.500 - 1.500 mm ²
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	5950.000 - 5950.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Model	LED Pro-Flood Basic
Land van herkomst	China (CN)

