PROLUMIA led floodlight pro-flood basic 30w 4000k € 57,00

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	145 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm^2
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	40 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	200 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	145 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad (NEMA)	4
Energie-efficiëntieklasse	A++
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee

Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	30.000 - 30.000 W
Materiaal afdekking	Glas opaal
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	30 W
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Reflector
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Omgevingstemperatuur	-30.000 - 50.000

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	70-79
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur	117 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,95
Verblindingsbegrenzing (UGR)	32
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	125.000 - 136.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	13
Flikkerende waarde Pst LM	0,37
Stroboscoopeffectwaarde SVM	4,11
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Mat
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.000 - 2.500 mm²
Oppervlak geborsteld	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee

Lichtstroom	3500.000 - 3500.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Wit
Inbouwdiameter	0.000 - 0.000
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,91
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,8
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,02
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,05
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,65
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,15
Model	LED Pro-Flood Basic
Lichtsterkte	666.370 - 1446.800
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	0
EF018713	117.000 - 117.000
EF018714	3500.000 - 3500.000
EF018921	Geen
EF018918	Geen
Inbouwhoogte	0.000 - 0.000
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP65
EF018920	0
EF019111	Ja
EF019128	12,3
Inbouwbreedte	0.000 - 0.000
EF023168	0.000 - 0.000
EFUK0027	Nee
EFUK0028	Nee
EFUK0029	Nee
Land van herkomst	China (CN)


PROLUMIA®