PROLUMIA prodisc II + nood 3000/4000k 15,5w 1500lm Ø340mm

€ 193,50

Beschermingsgraad (IP)	IP44
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Aansluitwijze	Steekklem
Beschermingsklasse	II
Breedte	340 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	4
Hoogte/diepte	100 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	340 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Buitendiameter	340 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad (NEMA)	2
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee

Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	8.500 - 15.500 W
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	15,5 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.500 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 50.000 °C
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	271.000 h

Lichtuittrede	Direct
Inbouwbreedte	0 mm
Wandmontage	Ja
Omgevingstemperatuur	-10.000 - 50.000
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Rasteruitvoering	Geen
Inbouwlengte	0 mm
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	97 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	0 mm
Vermogensfactor	0,9
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	165.000 - 330.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	123
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	61
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,4

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.000 - 2.500
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met schakelaar	Nee
Lengte aansluitkabel	0
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	97,05
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	95,05
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	2,95
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	4,95
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	8,2
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	91,8
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	143.000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	50.000 h
Model	LED Prodisc II
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	300
EF018713	110.000 - 120.000
EF018714	700.000 - 1500.000
EF018921	Automatische zelfdiagnose
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP44
EF018920	3
EF019111	Ja
EF019128	13
EF019441	77

EFDE0115	Nee
Land van herkomst	China (CN)

