

reduceerring m.v. pg13,5-11

€ 1,07

Kleur	Kleurloos
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Glas
Materiaal	Glas
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.010
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Bevestigingswijze	Schroefbevestiging
Breedte	86 mm
Hoogte	160 mm
Diepte	5 mm
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Met klapdeksel	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK02
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal eenheden	1
Montagerichting	Horizontaal en verticaal
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)	Ja
Aantal eenheden horizontaal	1
Aantal eenheden verticaal	1
Met montageraam	Nee
Aantal schakelaarinzetstukken	1
Explosieveilig	Nee
Geschikt voor wandgoot	Ja
Bondige uitvoering	Nee
Inbouwbreedte	86 mm
Inbouwhoogte	160 mm
Geschikt voor vloerpot	Nee

Vernikkeld	Ja
Type schroefdraad binnendraad	Pg
Type schroefdraad buitendraad	Pg
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)	0
Draadmaat Pg binnendraad	11
Draadmaat Pg buitendraad	13,5
Diameter boring (gaten)	16,5 mm
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)	0
Model	berker

