

## Rittal KX E-box 200x200x80 mm 1D 1 MPL RAL7035

€ 65,42

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Kleur                                                          | Grijs         |
| Kwaliteitsklasse                                               | Overig        |
| Materiaal                                                      | Staal         |
| Beschermingsgraad (IP)                                         | IP66          |
| Uitvoering oppervlakte                                         | Poedercoating |
| Breedte                                                        | 200 mm        |
| Koppelbaar                                                     | Nee           |
| RAL-nummer                                                     | 7.035         |
| Hoogte                                                         | 200 mm        |
| Diepte                                                         | 80 mm         |
| Met montageplaat                                               | Ja            |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                       | 12            |
| Slagvastheid                                                   | IK08          |
| Geschikt voor buitenopstelling                                 | Nee           |
| Aantal deuren                                                  | 1             |
| Aantal sloten                                                  | 1             |
| EMC-uitvoering                                                 | Nee           |
| Met zichtdeur                                                  | Nee           |
| Geschikt voor metrische montage                                | Nee           |
| Montageplaat diepteverstelbaar                                 | Nee           |
| Met ventilatiedeurl/-dak                                       | Nee           |
| Met rugzijdige deur                                            | Nee           |
| Hellend dak                                                    | Nee           |
| Mastbevestiging                                                | Ja            |
| Wandinbouw                                                     | Nee           |
| Wandmontage                                                    | Ja            |
| Rijgbaar                                                       | Nee           |
| Warmteverlies-vermogen ( $\Delta T=20K$ ) volgens IEC/TR 60890 | 13            |
| Vloerstaand wandmodel                                          | Nee           |
| Vrijstaand                                                     | Nee           |
| Hoekmodel                                                      | Nee           |
| Tussenbouw                                                     | Nee           |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208</b>         | 200 |
| <b>Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208</b>     | 50  |
| <b>Wandbevestiging</b>                                                 | Ja  |
| <b>Vloeropstelling mogelijk</b>                                        | Nee |
| <b>Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208</b> | 100 |
| <b>Model</b>                                                           | KX  |

---

