

Rittal SV Motorstuurapparaat 9 A, 500 V

€ 237,50

Beschermingsgraad (IP)	Overig
Breedte	22,5 mm
Hoogte	160 mm
Diepte	114 mm
Geschikt voor noodstop	Nee
Type stuurspanning	AC
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	4,5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie	9 A

Externe reset mogelijk	Ja
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	1.500 - 9.000 A
Aanloopklasse	Overig
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Met kortsluitactivering	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Overig
Type motorstarter	Directstarter
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging	Nee
Met transformator	Nee
Metzekering	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase	4,5 kW
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase	4,5 kW
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V	9 A
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens	50 °C
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V	5.000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V	5.000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V	5.000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V	5.000 A
Model	SV

