

# Rittal SV NH-I.sch DIN00 160A 500V KI/ESÜ

€ 280,94

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Aantal polen                                        | 3           |
| Uitvoering van het bedieningselement                | Dekselgreep |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                   | IP20        |
| Nom. continuustroom I <sub>u</sub>                  | 160 A       |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub> | 100 kA      |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                    | Frameklem   |
| Motoraandrijving geïntegreerd                       | Nee         |
| Uitvoering als noodstopinrichting                   | Nee         |
| Uitvoering als hoofdschakelaar                      | Nee         |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar                | Nee         |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V                         | 80 kW       |
| Geschikt voor bodemmontage                          | Nee         |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> bij AC    | 690 V       |
| Motoraandrijving optioneel                          | Nee         |
| Geschikt voor frontbevestiging                      | Ja          |
| Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub>        | 100 kA      |
| Met zekeringsbewaking                               | Nee         |
| Geschikt voor zekeringen                            | Overig      |
| Geschikt voor stroomrailopbouw                      | Ja          |
| Positie bedieningselement                           | Voorzijde   |
| Uitgerust met connectoren                           | Nee         |
| Model                                               | SV          |

