

Rittal SZ Kabelwartel M20 (6-12) diam 5 VE=5

€ 60,00

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Overig
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Nee
Sleutelwijdte	17 mm
Geschikt voor kabeldiameter	6.000 - 12.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Gebruikstemperatuur	0.000 - 50.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	6 mm
Zeskant hoekmaat	17 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	Overig

