

# SCHEEPSKABEL LKSM-HF 3X10

€ 21,55

|                                                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aantal aders                                                       | 3                                       |
| Nom. geleiderdoorsnede                                             | 10 mm <sup>2</sup>                      |
| Materiaal aderisolatie                                             | Mica + gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
| Adercodering                                                       | Kleuren en cijfers                      |
| Nom. spanning U                                                    | 1 kV                                    |
| Mantelkleur                                                        | Zwart                                   |
| Geleidervorm                                                       | Rond                                    |
| Geleidermateriaal                                                  | Koper                                   |
| Mantelmateriaal                                                    | Polyolefine                             |
| Samenstelling geleider                                             | Klasse 2 = samengeslagen                |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling         | -15.000 - 80.000 °C                     |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie       | -40.000 - 80.000 °C                     |
| Buitendiameter circa                                               | 16,5 mm                                 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                 | Geen                                    |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                                 | Nee                                     |
| Met aardgeleider                                                   | Nee                                     |
| UV-bestendig                                                       | Nee                                     |
| Gewicht                                                            | 575                                     |
| Kabelbreedte circa                                                 | 1.000                                   |
| Kabelhoogte circa                                                  | 16,5                                    |
| Verwerking in aarde/ondergrond                                     | Nee                                     |
| Nom. spanning U0                                                   | 0,6 kV                                  |
| Oppervlakte geleider                                               | Blank                                   |
| Kabelgeometrie                                                     | Rond                                    |
| Scherf                                                             | Nee                                     |
| Specificatie aderisolatie                                          | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)        |
| Met knaagdierbescherming                                           | Nee                                     |
| Specificatie mantelmateriaal                                       | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)        |
| Kabel dwarswaterdicht                                              | Nee                                     |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                     | Geen                                    |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Geen                                    |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b> | Geen       |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                  | 90 °C      |
| <b>Litze</b>                                                 | Ja         |
| <b>Aantal hulpaders</b>                                      | 0          |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                      | Ja         |
| <b>Rookarm volgens IEC 61034-2</b>                           | Ja         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                 | Ja         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>    | Nee        |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>        | Ja         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>        | Nee        |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>        | Nee        |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>        | Nee        |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                      | Ja         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                      | Ja         |
| <b>Model</b>                                                 | LKSM       |
| <b>Bewapening/armering</b>                                   | Vlechtwerk |
| <b>Materiaal bewapening</b>                                  | Koper      |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                | Ja         |
| <b>Vochtbarrière</b>                                         | Overig     |
| <b>Loodmantel</b>                                            | Nee        |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>                         | Ja         |
| <b>Geschikt als middenspanningskabel</b>                     | Nee        |
| <b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>                       | Nee        |
| <b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>      | Nee        |
| <b>Functiebehoud volgens EN 50200 annex E</b>                | Nee        |
| <b>Functiebehoud volgens IEC 60331-1</b>                     | Geen       |
| <b>Functiebehoud volgens IEC 60331-2</b>                     | Geen       |
| <b>Functiebehoud volgens IEC 60331-3</b>                     | Geen       |
| <b>Functiebehoud volgens EN 50200</b>                        | Geen       |
| <b>Aderscherm</b>                                            | Nee        |
| <b>Glasvezelelement</b>                                      | Nee        |
| <b>Binnenveldsturing</b>                                     | Nee        |
| <b>Buitenveldsturing</b>                                     | Nee        |
| <b>Afscherming langswaterdicht</b>                           | Nee        |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Geleider langswaterdicht</b>     | Nee  |
| <b>Geleidende coating</b>           | Nee  |
| <b>Aantal strengen per geleider</b> | 7    |
| <b>Streng diameter</b>              | 0,41 |

---

