# Schneider Electric Acti9 iC60 - Aardlekautomaat - 2P - 25A - B Curve - 10000A/15kA - 30mA

**€ 221,75**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Inbouwdiepte** | 45 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 25 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 230 V |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)** | Nee |
| **Nom. foutstroom** | 0,03 A |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 40.000 °C |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 1.000 - 35.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 1.000 - 25.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 500 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | B |
| **Type lekstroom** | A |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Frequentie** | 50 Hz |
| **Aantal beveiligde polen** | 2 |
| **Meeschakelende nul** | Nee |
| **Aantal polen (totaal)** | 2 |
| **High-immunity uitvoering** | Ja |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Afschakelkarakteristiek** | Onvertraagd |
| **Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009** | 10 kA |
| **Stootspanningsvastheid** | 3 kA |
| **Met vergrendelingsvoorziening** | Nee |
| **Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2** | 15 kA |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Nom. afschakelvermogen EN 60898** | 10 |
| **Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1** | 10 kA |

| | |
|---|---|
| **Model** | Acti9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P) |

