# Schneider Electric Acti9 iCV40 - Aardlekautomaat - 1P+N - 10A - B-Karakteristiek - 4500A

**€ 196,60**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Inbouwdiepte** | 44 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 10 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 230 V |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)** | Nee |
| **Nom. foutstroom** | 0,03 A |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 60.000 °C |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 1.000 - 16.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 1.000 - 10.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 400 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | B |
| **Type lekstroom** | A |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Frequentie** | 50/60 Hz |
| **Aantal beveiligde polen** | 1 |
| **Meeschakelende nul** | Ja |
| **Aantal polen (totaal)** | 2 |
| **High-immunity uitvoering** | Nee |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Afschakelkarakteristiek** | Onvertraagd |
| **Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009** | 4,5 kA |
| **Stootspanningsvastheid** | 0,25 kA |
| **Met vergrendelingsvoorziening** | Ja |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Nom. afschakelvermogen EN 60898** | 4,5 |
| **Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1** | 4,5 kA |
| **Model** | Acti9 iCV40 |


N
Schneider
Electric
Acti9
iCV40 B10
A9DC32610
Regular test
N