Schneider Electric Acti9 iCV40N - Aardlekautomaat - 1P+N - 32A - C-Karakteristiek - 6000A

€ 280,35

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	44 mm
Nom. (meet)stroom	32 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 10.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Frequentie	50/60 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	6 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen EN 60898	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	6 kA
Model	Acti9 iCV40


N
Schneider
Electric
Acti9
iCV40N
Regular test
N