Schneider Electric Acti9 iPRD40r - Overspanningsbeveiliging - Met patroon 3P - In=15kA/Uc € 335,40

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Ja
Nom. spanning AC	350 V
Signalering op apparaat	Optisch
Kortsluitvast	Nee
DIN-grootte	3 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,4 kV
Max. continuspanning AC	350 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	35 mm²
Max. aderdoorsnede soepel	35 mm²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Ja
Netvorm TN-S	Nee
Netvorm TT	Nee
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	63
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)	80
Aantal geleiders (excl. aarde)	3
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	15 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	40 kA
Kortsluitvastheid (Isccr)	50 kA
Lekstroomvrij	Nee
Uitvoering polen	3
Netvorm	TN-C
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee

Model	Acti9 iPRD

